

DATABLAD

Varenr. 50122850XL-HPH

Folietype: CAST SUPERPOWER PE strækfilm i ruller
Coextruderet strækfilm. Transparent natur.
Med EKSTRA klæbeeffekt på filmens inderside.
Udvendig glat.

30 rl/pl. Dobbeltstaked

Anvendelse: Strækfilm til maskinel omvikling af paller
for maximal beskyttelse af gods under lagring og transport.
Til hurtiggående automatiske maskiner med forstræk (PPM).

Dimensioner: Bredder: 500 mm +/- 5%
Tykkelse: 12 my +/-10%
Længde: 2850 m +/- 2%
Rullevægt: 16,5 kg +/- 5%
Filmvægt: 15,5 kg +/- 5%

Kerne: Indv. Diameter 76 mm
Længde: 515 mm

Opbevaring: Opbevares tørt og væk fra direkte sollys.
Anbefalet opbevaringstemperatur: 10 - 40° C.
Anbefalet Luftfugtighed: 40 - 80%

Copolymer: LLD/LD Polyethylen.

REACH Strækfilmen indeholder ikke SVHC-stoffer i henhold til REACH Regulativ 1907/2006/EC (kandidatlisten pr. 23/1-2024). Monomerer og additiver er alle registreret i Annex 1 Direktiv 10/2011/EC. Folien udgør ingen fare for helbred eller miljø i henhold til art. 3 i 1935/2004/EC. Produktet overholder EU Direktiv 94/62/EC vedr emballage og emballage affald.

Tekniske Data:

Egenskab	Værdi	Enhed	Test
Flydegrænse 1	7,7	MPa	ASTM D882
Trækstyrke	55,0	MPa	ASTM D 882
Brudforlængelse	380	%	ASTM D 882
Slagstyrke	480	g	ASTM 1709
Haze	3	%	ASTM D-1003
Gloss	93	%	ASTM 2457
Garanteret stræk	320	%	HSTM

Alle værdier er vejledende.

Bortskaffelse: Materialet er 100% genanvendelig.
Udvikler ved kontrolleret forbrænding ingen giftige affaldsprodukter.