

# Teknisk datablad

## BROMIFLEX

### Rørskåle

| Varenummer | Varenavn                                 | Tekniske data                                    | Kolli antal | Længde mm | Ø total mm |
|------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|
| 1013160    | Bromiflex Rørskåle 60/13<br>Selvklæbende | Til 2" (indvendig Ø 60 mm)<br>godstykkelse 13 mm | 30          | 1000      | 86         |



#### Tekniske specifikationer

|                                           |                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt:                                  | Opskummet polyethylen                                                                                                    |
| Rumvægt:                                  | 30 kg/m <sup>3</sup>                                                                                                     |
| Cellestruktur:                            | Lukkede celler                                                                                                           |
| Varmeledningstal:                         | +10°C 0,035 W/mK<br>+40°C 0,038 W/mK                                                                                     |
| Vandoptagelse efter 28 døgn:              | 2%                                                                                                                       |
| Vandd. gennemgang ved 10 mm godstykkelse: | 1,5 g/m <sup>2</sup> /døgn                                                                                               |
| Diffusionsmodstandsfaktor:                | μ=2280                                                                                                                   |
| Anbefalet temperaturområde:               | -45°C til +85°C                                                                                                          |
| Lugtegenskab:                             | Neutral                                                                                                                  |
| Brandforhold:                             | Selvslukkende. Brænder langsomt og udvikler ingen giftige gasarter.                                                      |
| Brandklasse:                              | (DIN4102) B1.                                                                                                            |
| Bestandig:                                | Modstandsdygtig mod en lang række kemikalier og opløsningsmidler, benzin, olie og cement. Angribes ikke af råd og svamp. |
| Rørlængder:                               | 100 cm.                                                                                                                  |
| Tolerance:                                | Længde +/- 1,5% - Tykkelse +/- 1 mm                                                                                      |
| UV-bestandig:                             | Bestandig med UV-beskyttelseslak                                                                                         |
| Farve:                                    | Grå                                                                                                                      |