

Teknisk datablad

BROMIFLEX

Rørskåle

Varenummer	Varenavn	Tekniske data	Kolli antal	Længde mm	Ø total mm
1013148	Bromiflex Rørskåle 48/13 Selvklæbende	Til 1 1/2" (indvendig Ø 48 mm) godstykkelse 13 mm	35	1000	74



Tekniske specifikationer

Produkt:	Opskummet polyethylen
Rumvægt:	30 kg/m ³
Cellestruktur:	Lukkede celler
Varmeledningstal:	+10°C 0,035 W/mK +40°C 0,038 W/mK
Vandoptagelse efter 28 døgn:	2%
Vandd. gennemgang ved 10 mm godstykkelse:	1,5 g/m ² /døgn
Diffusionsmodstandsfaktor:	μ=2280
Anbefalet temperaturområde:	-45°C til +85°C
Lugtegenskab:	Neutral
Brandforhold:	Selvslukkende. Brænder langsomt og udvikler ingen giftige gasarter.
Brandklasse:	(DIN4102) B1.
Bestandig:	Modstandsdygtig mod en lang række kemikalier og opløsningsmidler, benzin, olie og cement. Angribes ikke af råd og svamp.
Rørlængder:	100 cm.
Tolerance:	Længde +/- 1,5% - Tykkelse +/- 1 mm
UV-bestandig:	Bestandig med UV-beskyttelseslak
Farve:	Grå